



ELEKTROLUKS - MACEDONIA

ZAGREVACI NA VODA

(BOJLERİ)

WB SPECIFIKACII :

Standarden WB doseg : (WB3 ,WB7 I WB15)

Doseg od postavuvani zidni edinici do 3-15 litri obezbeduvaat do 25 litri voda na cas.

Niskovoltazni elektricni kontroli staveni vo vodata na konstatna temperatura od 98°C sto obezbeduvaat tocna bezgresna dijagnostika.

Visoki nivoa na insulacija sto obezbeduvaat niska potrosuvacka.

Higienski bezrguvacki celicen rezervoar.

Lesna za odrzuvanje i otporna na udar plasticna kesa.

Odstranuvacka kesa za lesno odrzuvanje.

Indikator so cetiri nivoa na odbelezuvanje na vodata.

Bezbednosni granici na temperaturata i na protok na vodata.

2-godisna garancija na delovite 1 godina serviranje *

Ekonomski model WB5E

Zgolemuvajki gi karakteristikite na standardniot doseg sto gi obezbeduva Ekonomskiot model,gi obezbeduva isto taka i istite bezbednosni karakteristiki vo standardniot doseg vo prosti formati i bezrgosuvacki celicno kukiste za upotreba kade klimata e malku poneprijatelska.

5-litarski rezervoar.

Ispaknat dizajn.

27 litri vo cas proizvodstvo.

3 kW osnova na energija.

Ednogodisna garancija na delovi i servisiranje.

	WB3	WB7	WB15	WB5E
Kapacitet(litri)	3	7.5	15	5
zagrevanje vo minuti	12	25	57	18
Minimum gasovno proizvodstvo	28	28	28	27
Nadomestuvanje(l/ min)	0.5	0.5	0.5	0.5
Otcenuvanje ma mokta	3	3	3	3
Potrosuvacka na mokta vo standby (kW / h)	0.10	0.12	0.13	0.10
Visina (mm)	440	485	545	430
Sirina (mm)	310	325	350	285
Dlabocinski edinici (mm)	210	220	250	200
Dlabocina vklucuvajki i cep	290	300	330	285

*Garancija

Garancijata na sekoj opseg gi pokriva site delovi i trud (vklucuvajki i gi cepovite) i gi isklucuva problemite sto se sozdavaat od negriza na korisnikot ,nedovolen ili mnogu golem pritisok na vodata ili efekti na var.